

550 kit 230V

Elektromechanische aandrijving 230V voor binnenblijvende garagedeur

Max. afmetingen deur (B x H)

3 x 2,5 m -
centrale montage (550/1 ENC)

5 x 2,5 m -
dubbele montage (550/2 ENC)

Max. gewicht deur

10 kg/m²



De 550/1 ENC kit 230V omvat:

St.	Omschrijving	Artikelcode
1	Aandrijving 550 ITT met ingebouwde sturing E550 + kit eindschakelaars	110549
1	Set armen voor centrale montage + basisplaat 1,3 m	490137
1	Inplugbare ontvanger RP 868	787854
1	Zender XT2 868 SLH LR (wit)	787009
1	Zender XT2 868 SLH LR (zwart)	7870091

Voor garagedeuren tot max. 3,00m x 2,50m (BxH) - centrale montage



De 550/2 ENC kit 230V omvat:

St.	Omschrijving	Artikelcode
1	Aandrijving 550 ITT met ingebouwde sturing E550 + kit eindschakelaars	110549
1	Aandrijving 550 Slave	110553
1	Set armen en toebehoren voor dubbele montage + 2 basisplaten 1,3 m	490138
1	Inplugbare ontvanger RP 868	787854
1	Zender XT2 868 SLH LR (wit)	787009
1	Zender XT2 868 SLH LR (zwart)	7870091

Voor garagedeuren tot max. 5,00m x 2,50m (BxH) - dubbele montage



Type

550/1 ENC kit 230V
550/2 ENC kit 230V

Artikelcode

12204970112
12204970113

Elektromechanische aandrijving - 230V



Max afmetingen deur (B x H)

3 x 2,5 m

(5 x 2,5 m met 2 aandrijvingen)

Max. gewicht deur

10 Kg/m²

Gebruiksfrequentie (cycli/uur)

S3 - 30%



- Afknelbeveiliging: elektronische regelinrichting van het motorkoppel en ENCODER.
- Microschakelaar eindschakelaar geïntegreerd voor frequent gebruik.
- Interne ontgrendeling en voorbereiding voor externe ontgrendeling met persoonlijke sleutel.



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	550 ITT	550 Slave
Netvoedingsspanning		220-240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor		Asynchrone eenfasig
Max. vermogen		350 W
Max. koppel		300 Nm (*)
Max hoeksnelheid		12 °/s (*)
Openingstijd		15 s
Encoder		Optisch
Omgevingstemperatuur voor gebruik		-20°C ÷ +55°C
Thermische beveiliging		140 °C
Beschermingsgraad		Alleen voor gebruik binnenshuis (IP31)
Gewicht		7,5 Kg
Afmetingen (BxDxH)		670 x 175 x 120 mm
Max afmetingen deur (BxH)	3,00 x 2,50 (**)	5,00 x 2,50 (**)
Max. gewicht deur		10 Kg/m ²
Motorsturing	E550 Ingebouwd	Niet inbegrepen
Gebruiksfrequentie		S3 - 30%

(*) gegevens met betrekking tot 230V~ 50Hz.

(**) Voor garagedeuren van 3 tot 5m. breedte (hoogte 2,5m.) dient U gebruik te maken van 2 motoren (550 en 550 Slave).
De ingebouwde sturing van de 550 ITT beheert de beide motoren.

MODEL

Model	Artikelcode
-------	-------------

550 ITT	110549
---------	--------

550 Slave	110553
-----------	--------

In kit beschikbaar (zie pag. 39)

VERPAKKING

550 ITT bevat : een elektromechanische aandrijving, beschermende behuizing met ingebouwde plafondlamp, ingebouwde motorsturing E550, mechanische eindaanslagen voor opening en sluiting, encoder, getimedede comfortverlichting, een startcondensator 10µF 400V

550 Slave bevat : een elektromechanische aandrijving, beschermende behuizing met ingebouwde plafondlamp, getimedede comfortverlichting, een startcondensator 10µF 400V

Installatievoorbeeld (zie pag. 327)

MOTORSTURING



Motorsturing E550
(ingebouwd)
Zie pag. 175

2022855

TOEBEHOREN



Kit enkele eindeloop
(open of dicht)

390682



Set voor
beschermingsgraad
IP44

110554

BLT - Lange basisplaat
(2,5 m) voor FAAC 550

00058P0589

>>



Set armen voor
dubbele montage
incl accessoires
+ 2 basisplaten 1,3 m

490138



Verlengstuk externe
ontgrendeling voor
deuren dikker dan
15 mm

424551

Set armen voor
centrale montage
incl accessoires
+ 1 basisplaat 1,3 m

490137

Extern
ontgrendelingsslot
met gepersonaliseerde
sleutel van nr. 1 – 10

424550001-10

>>

OVERIGE TOEBEHOREN

Sleutelcontacten
zie pag. 190

Veiligheidsvoorziening
zie pag. 195

Zenders en
ontvangers
zie pag. 187

Fotocellen en
kolommen
zie pag. 193-194

Waarschuwingsslampen
zie pag. 200

Verschillende
toebehoren
zie pag. 201