

D700 HS



Elektromechanische aandrijving - 24V voor tandriemrail



Max duw/trekkkracht

700 N (poort max. 8,5 m²)

Gebruiksfrequentie

Continu gebruik

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voormonteerde rail en de rotatiekoppeling.
- Riemaandrijving.
- Snelheid tot 12 m/min., het dubbele ten opzichte van traditionele aandrijvingen !



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	D700 HS
Netvoedingsspanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	24V
Max. vermogen	440 W
Max duwkracht	700 N
Minimale hoogte luik	35 mm
Verlichting	230 V - 40 W (max)
Tijdregeling verlichtingslampje	120 s
Max snelheid slede	12 m/min
Vertragingssnelheid	2,5 m/min
Encoder	Elektronisch
Geluidsniveau	45 dbA
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55°C
Beschermingsgraad	Alleen voor gebruik binnenshuis (IP20)
Gewicht	6,3 Kg
Afmetingen (BxDxH)	360 x 200 x 145 mm
Max afmetingen deur (BxH)	Zie tabel TANDRIEMRAILS
Motorsturing	E700HS ingebouwd
Gebruiksfrequentie	Continu gebruik

MODEL

Model	Artikelcode
D700 HS (XF 868 + XT2)	105551

In kit beschikbaar (zie pag. 38)

VERPAKKING

BELANGRIJK: bij elke D700 dient 1 rail RBD worden toegevoegd.

D700 HS bevat : een elektromechanische aandrijving met ingebouwde sturing, tijdgeschakelde verlichting, installatietoebereiden, ontgrendelingsmechanisme, 1 ontvanger XF868 en 1 witte zender XT2 868 SLH LR (Long Range)

Installatievoorbeeld (zie pag. 325)

MOTORSTURING



Motorsturing E700 HS (ingebouwd)
Zie pag. 174

63002425



Noodbatterij XBAT 24 (in te bouwen in huizing)

390923




XL24 L 24V/3 W

410017



Middenbeugel met bevestigingslatten standaard geleverd voor rails in 2 stukken

390765



Middenoophangbeugel

390770



NO-V : Noodontgrendelingslot met uitneembare cilinder via schroefbevestiging incl. 2 sleutels (steeds combineren met kabelset 390488)

12204710003



NO: Noodontgrendelingslot met uitneembare cilinder (steeds combineren met kabelset 390488)

12204710001



Kabel en mantel voor externe ontgrendeling (toepassing op bestaande greep i.c.m. N.O.)

390488

OPMERKING

Belangrijk: de elektronische sturingen E600 / E700 HS / E1000, met de nieuwe technologie  zijn alleen compatibel met de ontvanger XF 868.

- De aandrijvingen D600 - D700 HS - D1000 kunnen alleen worden uitgerust met de waarschuwinglamp XL24L.
- Voor de installatie van de externe sleutelontgrendeling moet ook het accessoire kabel en mantel voor externe ontgrendeling gebruikt worden.

RAILS MET VOORGEMONTEERDE TANDRIEM VOOR D600 - D700HS - D1000

Type	Artikelcode
RBD 300 rail met voorgemonteerde tandriem 3000 mm bewegingsslag 2250 mm	390126
RBD 360 rail met voorgemonteerde tandriem 3600 mm bewegingsslag 2850 mm	390132
RBD 420 rail met voorgemonteerde tandriem 4200 mm bewegingsslag 3450 mm	390139

OVERIGE TOEBEHOREN

Sleutelcontacten
zie pag. 190

Veiligheidsvoorziening
zie pag. 195

Zenders en ontvangers
zie pag. 187

Fotocellen en kolommen
zie pag. 193-194

Waarschuwinglampen
zie pag. 200

Verschillende toebehoren
zie pag. 201